Ficha técnica del producto: Super Leichtlauf SAE 10W40

Aceite de tecnología sintética para motor.
Cod.: 1300 1 L. / 1301 5 L. / 1302 60 L.

Descripción:

Es un aceite de tecnología sintética diseñado especialmente para motores bencineros o diesel, con o sin turboalimentación y también para motores con o sin intercooler. Los aceites base seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores.

Propiedades:

Marcha muy liviana y suave.
Óptima partida en frío, muy rápido suministro de aceite a muy bajas temperaturas.
Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas.
Excelente protección contra el desgaste.
Alta estabilidad al cizallamiento y envejecimeinto
Notable ahorro de combustible y reducción de emisiones de gases contaminantes.
Excelente limpieza en el interior del motor.
Probado tanto en motores catalizados como en motores turboalimentados
Mezclable y compatible con otros aceites de motor comunes.

Cumple y excede las siguientes especificaciones.
API SL / CF
ACEA A3-04 / B3-04
VW 500.00, 501.00, 505.00
MB 229.1

Datos técnicos:

Categoría SAE	:	10W-40	
Color	:	2,5	DIN 51578
Densidad a 15°C	:	0,88 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	:	91,1 mm^2/s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	:	13,7 mm^2/s	DIN 51562
Índice de viscosidad	:	152	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	:	228°C	DIN ISO 2509
Punto de niebla	:	-33 °C	DIN ISO 3016
Cenizas / Sulfato	:	1,18 g/100g	DIN 51575

Campos de aplicación:

Ideal para modernos motores bencineros, a diesel y motores turbo.
Muy apropiado para intervalos de cambio de aceite extendidos y altas exigencias de los motores.

Modo de empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de motores y de vehículos

